



6451

DRIVE-SEAL™ 200 FILLER & SEALER
Relleno y Sellador

• Renews Blacktop Surfaces

For Use On: • Residential Driveways • Parking Lots

Black Jack® Drive-Seal™ 200 is an economy filler and seal designed for asphalt pavements. This product improves the look of the surface, while filling slight cracks.

SURFACE PREPARATION: Newly paved asphalt surfaces must be allowed to cure for a minimum of six months or a full summer's season prior to application of any sealer. Driveways must be cleaned with Driveway Kleen™, spray on cleaner & degreaser before sealcoating. For oil stains, apply Driveway Kleen™ liberally and scrub into surface to penetrate oil spots. This step promotes proper bonding and will help prevent adhesion failures. Repair cracks and holes with Black Jack® Speed-Fill Elastic Crack Filler for longest lasting results. For cracks and holes larger than 1" use Black Jack® Speed-Patch. For larger potholes use Ready Road Repair Permanent Pot Hole Patch (allow 6 weeks to cure). All repaired areas must be allowed to cure, see product instructions for curing times.

APPLICATION: Turn all pails upside down the night before, or at least prior to sealcoating. Temperatures must be 65°F and rising, but below 90°F during application. Clean driveway with Drive Kleen and thoroughly rinse. Remove puddles and then apply sealer to a slightly damp surface (not wet). A small amount of water separation in the pail is normal, and should be easily mixed in. Pour out 1/3 of the container and spread product across the blacktop surface with a squeegee. Squeegee must be used to spread product and for proper application rates. After application with squeegee, a follow up with a brush may be used if a textured surface is desired. Complete the entire driveway in one continuous application to prevent "color shading". If multiple pails are used, it is best to match batch codes and blend the end of one pail into the beginning of the other to maintain consistent coloring and texture. Do not over apply as this may lead to tracking. Do not apply if rain or cold temperatures are expected within 36 hours. This sealer is not recommended or warranted for use on surfaces containing slopes of greater than 20°.

COVERAGE RATE: Coverage rates vary depending upon the condition of the existing surface. A brush and/or squeegee works best, allowing the sealer to penetrate the driveway surface. Working in a small area at a time apply thin coat, brushing away any excess as you seal. Use a cross pattern of application to insure all voids are filled and sealed. Driveway must cure approx. 2-4 hours for foot traffic and 24-48 hours for vehicle traffic. Humid or cloudy conditions may prolong curing time. Two thin coats are strongly recommended. Thick coats will result in uneven coverage, tracking and drying problems. Apply second coat perpendicular to the first, after the first coat has cured (approx. 3-6 hours). When possible, match batch codes on lids when using multiple containers. Approximate Coverage Rate for 5 gallon pail: 350 sq/ft on smooth driveways, 300 sq/ft. on rough/worn driveways.

CLEAN-UP: While wet, clean tools with warm water and soap. If dry, scrub with citrus based cleaner.

PRECAUTIONS: Do not mix or blend this product with any other driveway products. Protective clothing and eyewear should be used during application of these products, as product may cause skin irritation. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright. Do not allow pail to tumble as this may cause lid to loosen and leakage to occur. Do not transport on passenger seats or inside the passenger compartment of any vehicle. Store product in the cargo area of vehicle, and secure over protective cloths to prevent damage due to accidental spills. CLOSE CONTAINER WHEN NOT IN USE. Do not reuse empty containers. Dispose of in an envi-

• Renueva las superficies de asfalto

Utilice el producto en: • Entradas de cochera residenciales • Estacionamientos

Black Jack® Drive-Seal™ 200 es un relleno y sellador económico, diseñado para pavimentos de asfalto. Este producto mejora el aspecto de la superficie, mientras que rellena las grietas pequeñas. PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Debe dejar que las superficies de asfalto recién pavimentadas se sequen durante un mínimo de seis meses o durante un verano entero antes de aplicar cualquier sellador. Las entradas de garaje se deben limpiar con Driveway Kleen™, pulverizando el limpiador desengrasante antes de aplicar la capa de sellador. Para quitar las manchas de aceite, aplique Driveway Kleen™ abundantemente y fríeguela la superficie hasta que el producto penetre en las manchas de aceite. Este paso mejora la adhesión adecuada y evitará que se produzcan fallos de adhesión. Repare las grietas y los agujeros con Black Jack® Speed-Seal Elastic Crack Filler para obtener resultados muy duraderos. Para reparar las grietas y los agujeros de más de 2.54 cm utilice Black Jack® Drive Patch. Para los baches más grandes use RePave Permanent Pot Hole Patch (permite que se seque durante seis semanas). Debe permitir que todas las áreas reparadas se sequen; vea las instrucciones del producto sobre los tiempos de secado.

APLICACION: Para realizar la aplicación, la temperatura debe ser de 18 °C como mínimo, pero debe estar por debajo de los 32.2 °C. Limpie y enjuague la entrada del garaje con un limpiador para entradas de garaje. Trate las manchas de aceite con limpiadores; si no lo hace, el sellador no se adherirá y se descascarará. Después de haber enjuagado la entrada del garaje con abundante agua, aplique el sellador sobre el pavimento humedecido. ¡Mézclelo bien! Vierta la mitad del contenido del recipiente y aplique el producto sobre el asfalto con un cepillo o un trapeador. Complete la aplicación en toda la entrada del garaje para evitar que se produzca decoloración. No aplique demasiada cantidad de producto, ya que puede dejar marcas. No aplique el producto si se esperan lluvias para las 36 horas siguientes. No se recomienda ni se garantiza la utilización de este sellador en superficies que contengan una pendiente de más de 15°. La serie del igual codifica, si es posible.

INDICE DE COBERTURA: Los índices de cobertura varían dependiendo de la condición de la superficie. Es mejor utilizar un cepillo o un trapeador, ya que permiten que el sellador penetre en la superficie de la entrada del garaje. Trabajando en áreas pequeñas, aplique una capa fina de producto y quite el exceso mientras sella. Utilice un diseño de aplicación en forma de cruz para asegurarse de que todas las fisuras se rellenen y se sellen. La entrada de garaje se debe secar entre 2 y 4 horas antes de iniciar el tránsito de personas y entre 24 y 48 horas para el tránsito de vehículos. La humedad o la nubosidad pueden prolongar el tiempo de secado. Se recomienda aplicar dos capas finas. Las capas gruesas ocasionarán una cobertura despareja, dejarán marcas y tardarán más en secarse. Aplique una segunda capa en forma perpendicular a la primera, después de que la primera capa se haya secado (aproximadamente de 3 a 6 horas). Cuando sea posible, una los códigos de lote que están en las tapas de los contenedores, cuando use varios contenedores. Cobertura aproximada para entradas de garaje en condiciones normales: 37,9 metros cuadrados (18,92 litros por cubeta).

LIMPIEZA: Mientras las herramientas estén húmedas, límpielas con agua tibia y jabón. Si están secas, fríéguelas con un limpiador ácido.

PRECAUCIONES: No mezcle este producto con ningún otro producto para entradas de garaje. Debe utilizar protectores para la ropa y para los ojos durante la aplicación de este producto, ya que puede provocar irritación de la piel. Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada y de que la cubeta esté segura y en posición vertical. No permita que la cubeta se caiga, ya que la tapa podría aflojarse y podría producirse una fuga. No lo traslade sobre el asiento del acompañante o los asientos de pasajeros de ningún vehículo. Coloque el producto

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Table with 2 columns: Property and Value. Rows include Weight Per Gallon, Residue by Evaporation, Combustible Solvents, Consistency, Cure Time, Full Cure, Application Temperatures, Flammability, and Clean-up Tools.

Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)

Table with 2 columns: Volume and Weight. Rows include 4.75 gallons (18L) = 46 lbs. and 55 gallons (208.2L) = 520 lbs.

Environmentally acceptable manner, if not for yours, than for your children's sake. This container is recyclable if cleaned immediately. Do not pour excess product in drains or watercourses. Caution should be taken on linoleum floors, which may experience slight discoloration from household traffic stains, including asphalt driveway sealers. Consult your linoleum manufacturer for suggestions. KEEP FROM FREEZING. Do not use in drinking water or food systems.

CAUTION! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. FOR EXTERIOR USE ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks and open flame. Use only with adequate ventilation. Eye and skin irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water. Persons with skin or respiratory sensitivity should not use product without sufficient protection. Avoid contact with skin and breathing vapor. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. In case of contact with skin, wash thoroughly with soap and water.

CALIF. PROP. 65 - CHEMICAL WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Use proper protection and adequate ventilation, when using product.

VOC: less than 1.0 g/L

Table with 2 columns: Component and C.A.S.#. Rows include Asphalt (8052-42-4), Clay (1332-58-7), Fillers, and Product is asbestos free (14808-60-7).

PATENT PENDING

© 2009 Gardner-Gibson, Inc.

Manufactured by Gardner-Gibson, Inc., P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675 USA

WARRANTY AND DISCLAIMER: Drive-Seal 200 is guaranteed to maintain a protective film on your driveway surface for a period of two (2) years from date-of-purchase when applied according to our directions. If the product proves to be defective within 2 years of date of purchase, with your original retail receipt, it shall be replaced or refunded on a prorated basis. Gardner-Gibson, Inc. will not be liable for areas that have ponding water, poor drainage problems, or snow removal damage. Failures due to acts of God, fire, structural defects or causes beyond our control are excluded from this guarantee and we are not responsible for labor or other costs incurred in the original or any replacement application. Except as stated above, we make no warranties or guarantees, expressed implied, and none should be inferred. For this guarantee to be valid, products produced by Gardner-Gibson, Inc. must be used for repair. This warranty is only for residential (single family) homes. Two coats must be applied. Not applicable on commercial parking lots. If product wears away before the warranty period, a refund will be made based on the prorated cost vs. the life of the product.

en el área de carga del vehículo y cúbralo con telas protectoras para evitar daños ocasionados por derrames accidentales. CIERRE EL RECIPIENTE CUANDO NO ESTE UTILIZANDOLO. No reutilice los recipientes vacíos. Por el bien de sus niños, deseche el producto de forma que proteja el medio ambiente. Este recipiente puede reciclarse si se limpia inmediatamente. No vierta el exceso de producto en desagües o cursos de agua. Debe tener cuidado en pisos de linóleo, ya que se pueden decolorar debido a manchas de tránsito doméstico, incluidas las manchas de asfalto y de selladores de brea para entradas de garaje. Para obtener sugerencias, consulte con el fabricante de linóleo. EVITE QUE EL PRODUCTO SE CONGEELE. No lo utilice en sistemas de agua corriente o de alimientos.

¡PRECAUCION! LA INGESTION DE ESTE PRODUCTO ES PERJUDICIAL O LETAL. UNICAMENTE PARA USO EN EXTERIORES. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA. DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene productos a base de petróleo. Mantenga el producto alejado del calor y de cualquier chispa o llama. Utilice el producto sólo en lugares con ventilación adecuada. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lave profusamente con agua limpia que esté a la temperatura ambiental. Las personas con afecciones cutáneas o respiratorias no deben utilizar este producto sin la debida protección. Evite que el producto entre en contacto con los ojos y no inhale los vapores. Si lo ingiere, no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté usándolo. Si el producto entra en contacto con la piel, lávela bien con agua y jabón.

CALIF. PROP. 65 - ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductores. Utilice la protección apropiada y la ventilación adecuada, cuando se usa producto.

VOC: menos de 1,0 g/L

Table with 2 columns: Component and C.A.S.#. Rows include Asfalto (8052-42-4), Arcilla (1332-58-7), Rellenos (14808-60-7).

El producto no contiene asbesto

PATENTE EN TRAMITE

Heco en E.U.A.



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449

Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com