

**0-14 AWG**  
**Splicer/Reducer**  
**Empalmador/reductor**  
**Épisseur/réducteur**

- Cu/Al conductors
- 90 °C

- Conductores de Cu/Al
- 90 °C

- Conducteurs Cu/Al
- 90 °C



Listed 386L  
Wire  
Connectors

**Qty/1**  
**Qtd/1**  
**Qte/1**

## INSTRUCTIONS

1. Strip insulation 0.25" (6.4 mm) longer than rider. Do not nick or damage conductor. All insulation including mylar must be removed. Scratch brush and apply anti-oxidant to conductor.

## INSTRUCCIONES

1. Pele el aislamiento del cable 6.4mm (0.25 pulg.) más que el largo del contacto deslizante. Asegúrese de no causar ningún corte ni daño al conductor. Se debe quitar todo el aislamiento, incluso la capa de Mylar. Raspe con un cepillo y aplique antioxidante al conductor.

## INSTRUCTIONS

1. Dénuder l'isolant sur 6.4 mm (0.25 po) de plus que le cavalier. Ne faites pas d'encoche ou n'endommagez pas le conducteur. Toute l'isolation y compris le Mylar doit être enlevée. Grattez le pinceau et appliquez de l'antirouille sur le conducteur.

## GSPA-0

| AWG | Metric Size | Torque lb-in | Torque (N-M) |
|-----|-------------|--------------|--------------|
| 14  | 2mm2        | 35           | 4.0          |
| 12  | 3mm2        | 35           | 4.0          |
| 10  | 5mm2        | 3            | 4.0          |
| 8   | 8mm2        | 40           | 4.5          |
| 6   | 13mm2       | 45           | 5.1          |
| 4   | 19mm2       | 45           | 5.1          |
| 2   | 32mm2       | 50           | 5.6          |
| 1   | 40mm2       | 50           | 5.6          |
| 0   | 50mm2       | 50           | 5.6          |

## CAUTION / PRECAUCION / ATTENTION

Shut off power first. For use with 90 °C max rated conductors. Use and installation of this connector must comply with the National Electrical Code and other local code requirements.

Primero desconecte la alimentación. Para utilizar con conductores especificados para una temperatura nominal máxima de 90° centígrados. Este conector debe utilizarse e instalarse conforme a los requisitos del Código Nacional de Electricidad de Estados Unidos (NEC) y de otras normas locales.

Fermez d'abord l'alimentation. À utiliser avec des conducteurs à puissance nominale maximale de 90 degrés centigrades. L'utilisation et l'installation de ce connecteur doivent être en conformité avec le code national de l'électricité et tout autre exigence du code régional.

Made in USA/Hecho en E.U./

Fabriqué aux É.U.A.

**GB**  
**Gardner  
Bender**

Milwaukee, WI 53209

[www.gardnerbender.com](http://www.gardnerbender.com)

ZJ0001603

