

# Klean Strip®



# Japan Drier

SECADOR JAPONES

## SPEEDS UP DRY TIME

Use in Oil-based Paint, Enamel & Varnish



**DANGER! COMBUSTIBLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.**

Read entire label prior to use or storage.

**ONE PINT (.473 LITER)**

**¡PELIGRO! COMBUSTIBLE. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE.**

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

Klean Strip

Klean-Strip® Japan Drier contains a special blend of lead-free drying agents that accelerate the drying ability of oil-based enamel and varnish. It is especially effective when weather is damp or cool to speed the drying time. Use Klean-Strip® Japan Drier for these coatings: oil-based paint, oil-based enamel, varnish and polyurethane.

#### DIRECTIONS FOR USE:

Use just 2 to 4 ounces (1 ounce = 3 caps) per gallon of paint or varnish and mix thoroughly. Do not exceed 4 ounces per gallon. Use the minimum recommended amount in white paint since discoloration can occur at higher levels.

**IMPORTANT:** Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Do not use as a paint thinner. Do not apply to floors or any other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact. **HELPFUL TIPS:** Do not use with latex paint, water-based finishes, lacquer, 2-component urethanes, epoxy paint or other synthetic finishes. **STORAGE:** Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place, out of direct sunlight, at temperatures below 120°. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container. **DISPOSAL:** If container is corroded, rusted or shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

**DANGER! COMBUSTIBLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION.** Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness – **STOP** – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors. Close container after use.

**DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.** Contains Petroleum Distillates. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not take internally.

**FIRST AID - IF SWALLOWED,** do not induce vomiting. Immediately contact your poison control center, hospital emergency room or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

#### For assistance:

Call the Barr Help Line  
1-800-398-3892  
Monday through Friday  
8am to 4:30 pm CT

All rights reserved.  
Label design is a trademark  
of WM Barr & Co., Inc.



Product # PKJD41  
©2017 W.M. Barr & Co., Inc.  
Memphis, TN 38113  
www.kleanstrip.com

**INSTRUCCIONES PARA EL USO:** Use solo de 2 a 4 onzas (1 onza=3 tapas) por galón de pintura o barniz y mezcle a fondo. No exceda 4 onzas por galón. Use la cantidad mínima recomendada con la pintura blanca porque concentración más alta puede alterar el color.

**IMPORTANTE:** Lea todas las precauciones instrucciones antes del uso. DNO lo use como un adelgazador para pintura. Use gafas protectoras para sus ojos e invite el contacto prolongado con la piel. **CONSEJOS ÚTILES:** No use con: pintura de látex, acabados a base de agua, laca, pinturas de 2 componentes, pintura epoxi u otros acabados sintéticos. **ALMACENAMIENTO:** No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Manténgalo en un lugar fresco y seco. Manténgalo en un sitio frío y seco lejos de la luz directa del sol a temperaturas por debajo de 120°F (48.9°C). Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente. **DESECHO:** Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, desheche el producto. Desheche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que haya en su localidad. Si no hubiera uno disponible, deséchelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.

**¡PELIGRO! COMBUSTIBLE! MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y DEMAS FUENTES DE IGNICION.** No fume. Extinga das las llamas y las llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso de este material, hasta que todos los vapores se hayan ido. **USE SOLO CON VENTILACION ADECUADA PARA PREVENIR LA CONCENTRACION DE VAPORES.** No use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores tales como sótanos, cuartos de baño, áreas pequeñas encerradas. Siempre que sea posible use al aire libre. Si va a usar el producto adentro, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte se siente mareado – **PARE** – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores. Cierre el recipiente después de uso.

**¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE.** Contiene Destilados de Petróleo. Los informes de estudios efectuados han asociado la sobre exposición repetida y prolongada a los disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al concentrarse inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No para ser ingerido.

**PRIMEROS AUXILIOS – EN CASO DE INGESTION,** no induzca vómito. Llame inmediatamente al centro de control de venenos, sala de emergencia de su hospital o a sumédico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** láve los inmediatamente con agua retire cualquier lente de contacto; continúe enjuagando durante por lo menos 15 minutos, después obtenga atención de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



C1219