

Sealant Tape
Ruban d'étanchéité
Cinta selladora

















Sealant
Mastic
Sellador

5/64"
5/64 po
5/64 pulg.

1/8"
1/8 po
1/8 pulg.

Plus/Plus/Más:


- 1/2" NPT Pipe Nipple or Copper Tube
- Tube en cuivre ou mamelon de tuyauterie 1/2 po NPT
- Tubo de cobre o niple NPT de 1/2 pulg
- Emery Paper/Papier émori/Papel lija

Record your model number. Noter le numéro du modèle. Anote su número de modelo.	 WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the water temperature at or below 120°F (49°C) following the adjustment procedure in the valve Installation and Care Guide.  ADVERTISSEMENT: Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau à 120°F (49°C) ou moins en suivant la procédure de réglage fournie dans le guide d'installation et d'entretien de la vanne.  ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Ponga la temperatura del agua a un	Important Information Follow all local plumbing and building codes. Renseignements importants Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux. Información importante Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.	1 Slip-Fit Spout: Install the tube 4-1/8" (105 mm) from the wall. Bec à ajustement glissant : Poser le tube à 4 1/8 po (105 mm) du mur. Surtidores de montaje deslizante: Instale el tubo a 4 1/8" (105 mm) de la pared. 	Use emery paper to remove burrs. Clean debris. Éliminer les ébarbures au papier d'éméri. Nettoyer les débris. Retire las rebabas con papel de lija. Limpie los residuos. 
Loosen the setscrew. Install the spout. Tighten the setscrew. Desserrer la vis d'arrêt. Installer le bec. Serrer la vis d'arrêt. Afloje el tornillo de fijación. Instale el surtidor. Apriete el tornillo de fijación. 	2 Threaded Spout: Apply sealant tape to a 1/2" nipple. Install 4-1/8" (105 mm) from the wall. Bec fileté : Appliquer du ruban d'étanchéité sur un mamelon de 1/2 po. Le poser à 4 1/8 po (105 mm) du mur. Surtidor roscado: Aplique cinta selladora a un niple de 1/2 pulg. Instale a 4 1/8" (105 mm) de la pared. 	Loosen the setscrew and remove the slip-fit assembly. Desserrer la vis d'arrêt et déposer la pièce d'ajustement glissant. Afloje el tornillo de fijación y retire el ensamblaje deslizante. 	Use a strap wrench to install the spout. Utiliser une clé à sangle pour installer le bec. Instale el surtidor con una llave de correa. 	3 Apply 100% silicone sealant, leaving a gap at the bottom. Wipe away excess. Appliquer du mastic à la silicone à 100% en laissant un espace à la base. Essuyer l'excédent. Aplique sellador 100 % de silicona, y deje un espacio libre en la parte inferior. Limpie el exceso. 
4 Slide the wall plate onto the shower arm. Apply sealant tape. Enfiler l'applique sur le bras de douche. Appliquer du ruban d'étanchéité. Deslice la placa mural en el brazo de ducha. Aplique cinta selladora. 	5 Install the shower arm. Slide the plate against the wall. Installer le bras de douche. Glisser l'applique contre le mur. Instale el brazo de ducha. Deslice la placa contra la pared. 	6 Remove the plaster guard. Turn ON the water. Retirer le protège-plâtre. Ouvrir l'eau. Retire el protector de yeso. Abra el agua. 	7 To adjust maximum water temperature, refer to the Homeowners Guide at kohler.com. Pour régler la température maximale de l'eau, se reporter au guide du propriétaire à kohler.com. Para ajustar la temperatura máxima del agua, consulte la guía del propietario en kohler.com. 	8 Turn OFF the water. Couper l'eau. Cierre el agua. 
9 Tiled Wall Installations Only: Apply sealant to the back of the seal plate. Pose sur mur carrelé seulement : Appliquer du mastic sur le dos du plateau d'étanchéité. Solo en instalaciones en pared de azulejo: Aplique sellador al lado posterior de la placa de sellado. 	For K-2971 Valve: If the finished wall is less than 13/16" (21 mm) thick, do not use the 2-3/8" (60 mm) screws. The 1-5/8" (41 mm) screws must be used. Pour vanne K-2971 : Si l'épaisseur du mur fini est inférieure à 13/16 po (21 mm), ne pas utiliser les vis de 2-3/8 po (60 mm). Les vis de 1-5/8 po (41 mm) doivent être utilisées. Pour vanne K-2971 : Si l'épaisseur du mur fini est inférieure à 13/16 po (21 mm), ne pas utiliser les vis de 2-3/8 po (60 mm). Les vis de 1-5/8 po (41 mm) doivent être utilisées.	10 All Installations: Install the seal plate. Toutes les installations : Installer la plaque d'étanchéité. En todas las instalaciones: Instale la placa de sellado. 	11 Fit the faceplate over the retainer with the notch down. Engager le plateau de garniture sur la pièce de retenue avec l'encoche vers le bas. Coloque la placa frontal sobre el retenedor con la muesca hacia abajo. 	12 Flip the adapter for standard or thin wall thickness. Secure with the screw. Tourner l'adaptateur comme il se doit pour l'épaisseur de paroi, standard ou mince. Fixer avec la vis. Voltee el adaptador para grosor de pared estándar o delgado. Fije con el tornillo. 

13 Point the handle down.
Handtighten the bonnet onto the retainer.

Pointer la poignée vers le bas.
Serrer le chapeau à la main sur la pièce de retenue.


Apunte la manija hacia abajo.
Apriete a mano el bonete en el retenedor.



14 Run water to remove debris.
Apply sealant tape. Install the showerhead.

Faire couler l'eau pour éliminer les débris. Appliquer du ruban d'étanchéité. Installer la pomme de douche.


Deje correr agua para eliminar los residuos. Aplique cinta selladora. Instale la cabeza de ducha.



Maintenance: Clean the Screen:
Remove the showerhead and screen washer.

Entretien : Nettoyer la rondelle :
Retirer la pomme de douche et la rondelle à grille.


Mantenimiento: Limpie la rejilla:
Retire la cabeza de ducha y la arandela de rejilla.



Clean the screen washer, then reinstall.

Nettoyer la rondelle à grille puis la réinstaller.

Limpie la arandela de rejilla, y luego vuelva a instalarla.



Need help? Contact the Customer Care Center at 1-800-456-4537.

For service parts information, visit [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts).

For care and cleaning and other information, visit [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean).

This product is covered under the KOHLER® Warranty:

Faucet Lifetime Limited Warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexico: 001-800-456-4537

[kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty)

Besoin d'aide? Appeler le centre de service à la clientèle au 1-800-456-4537.

Pour tous renseignements sur les pièces de rechange, visiter le site [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts).

Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage et pour d'autres renseignements, visiter [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean).

Ce produit est couvert sous la garantie KOHLER® :

Garantie limitée à vie des robinets. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexique : 001-800-456-4537

[kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty)

¿Necesita ayuda? Comuníquese al Centro de Atención al Cliente al 1-800-456-4537.

Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts).

Para consultar información de cuidado, limpieza y de otro tipo, visite [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean).

Este producto está cubierto bajo la garantía KOHLER®:

Garantía limitada de por vida para griferías. Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

México: 001-800-456-4537

[kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty)