

## INSTRUCCIONES DE USO

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** 1. Antes de aplicar, prepare la superficie retirando los contaminantes como moho, suciedad, aceite y grasa. Siga las instrucciones del fabricante del producto. 2. Para madera muy desgastada, o madera con tratamiento previo con un sellador, utilice un limpiador a presión para remover la capa superior.

**APLICACIÓN:** 1. Mover o agitar bien. Vierta en el recipiente para la pintura o en el rociador. Reemplace la tapa y agite nuevamente. Vierta el producto restante en un depósito o un pulverizador. Los botes múltiples de Intermix son para asegurar el color. 2. Aplique usando una brocha sintética, rodillo o almohadilla. Aplique uniformemente, cubriendo la longitud de la tabla en la dirección del veteado de la madera. Mantenga un borde húmedo trabajando en áreas pequeñas a la vez a fin de evitar marcas. Evite que el sellador se acumule en la superficie. Si utiliza un rociador, siempre repase para obtener mejores resultados. Una capa proporciona la protección suficiente. 3. Deje secar por 4-8 horas antes de caminar sobre la superficie. El tiempo de secado puede variar a causa de la temperatura, humedad y porosidad de la superficie.

**CONSEJOS ÚTILES:** Este producto está diseñado solamente para superficies exteriores. Deje que la madera tratada a presión seque durante 30 días por lo menos antes de aplicar el sellador. No mezcle con otros productos. No aplique sobre superficies previamente pintadas o decoloradas a menos que el antiguo acabado sea retirado o se haya desgastado por completo. La temperatura de la superficie y del aire deben estar por encima de 50°F durante la aplicación y el secado. No usar si hay probabilidad de lluvia dentro de las 8 horas. Haga una prueba en un área que no llame la atención para asegurarse de que esté satisfecho con la apariencia, ya que el color varía dependiendo del tipo y antigüedad de la superficie. Evite el contacto con superficies que no estén diseñadas para recibir tratamiento. Cubra las superficies adyacentes con plástico antes de aplicar el sellador. A fin de evitar salpicaduras al usar el rociador, rocíe el piso de madera y la parte interna de las barandas en primer lugar. Luego, use una brocha para la parte externa de las barandas, o en todo caso cubra el piso de madera y use el rociador para la parte externa de las barandas. Para obtener un color uniforme, una vez que empiece a aplicar el producto, no se detenga hasta terminar. Deje pasar 3 días luego de impermeabilizar antes de pintar con una pintura con base de petróleo. Utilice una base de petróleo antes de pintar con cualquier pintura al látex.

**LIMPIEZA:** Limpie el equipo y cualquier salpicadura inmediatamente con jabón y agua. El producto seco se puede retirar con aguarrás.

**ALMACENAMIENTO:** No almacenar a menos de 40°F. No deje que el producto se congele.

SATISFACTION GUARANTEED

# rain-x®

## Wood Protector

Madera Protector

WITH **MOLD ARMOR** BRAND  
ANTIMICROBIAL PROTECTION  
Mold & Mildew Resistant Finish

### Waterproofs decks & fences

- Prevents water damage Evita daños por agua
- Coating resists mildew & UV damage
- Helps preserve wood color

1 U.S. GALLON (3.785 LITERS/LITROS)

Read entire label prior to use or storage.  
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar



CEDAR

Do not take internally. Prolonged contact with skin may cause irritation. **FIRST AID – IF SWALLOWED**, call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately. **IN CASE OF EYE CONTACT**, immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. **FOR SKIN CONTACT**, wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** MAX V.O.C. 100 grams per liter  
Product Category: Stain Meets ASTM-D4446

No lo ingiera. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación. **PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN**, pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, sala de emergencias del hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS**, lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos. Si la irritación continúa, obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL**, lave con agua y jabón. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
MAXIMO V.O.C. 100 gramos por litro

PAUTAS PARA LA COBERTURA:	Madera - Rough Sawn	100
Área de Cobertura aproximada – sq. ft./gal El área de cobertura real varía debido a la porosidad, textura, sequedad y estado de la superficie.	Madera - Smooth Sawn	200
	Madera laminada	150
	Tejas de madera	100

For expert help and assistance with your project, call the Barr Help Line at 1-800-398-3892 Monday thru Friday – 8:00 A.M. to 4:30 P.M. CENTRAL TIME.



Product Number: GRWC210  
© 2013 WM Barr & Co., Inc.  
Memphis, TN 38113  
All rights reserved.  
www.rainxhome.com

The Rain-X® trademark is a licensed property of ITW Global Brands, a division of Illinois Tool Works Inc.



J6855

# rain-x®

Exposed wood is susceptible to extreme weather changes and water damage, which can be expensive and time consuming to fix. Mold, mildew and the sun can cause stains and discoloration, destroying the beauty of your wood and further eroding surfaces. Rain-X® provides superior waterproofing protection, adds subtle color in wood tones, provides UV resistance and contains Mold Armor®, a unique antimicrobial ingredient that protects the dried finish from mold and mildew. Surfaces can be cleaned and protected in one afternoon, and tools and equipment can be cleaned up with soap and water. Outsmart The Elements™ with Rain-X® waterproofing products.

### DIRECTIONS FOR USE

**SURFACE PREP:** 1. Prior to application, use Mold Armor® Deck Wash to prepare surface by removing any contaminants such as mildew, dirt, oil and grease. Follow instructions on the package. 2. For severely weathered wood, or wood previously treated with a sealer or stain, use a pressure washer to strip away the top layer.

**APPLICATION:** 1. Stir or shake well. Pour some into a roller pan or pump-up sprayer. Replace cap and shake again. Pour remaining product into pan or sprayer. Intermix multiple cans to ensure even color. 2. Apply using pump-up sprayer, synthetic paint brush, paint roller or deck pad. Apply evenly, coating the length of the board in the direction of the wood grain. Maintain a wet edge by working small areas at a time to prevent lap marks. Do not allow sealer to pool on surface. If using a pump-up sprayer, always back brush for best results. One coat will provide sufficient protection. 3. Allow to dry 4-8 hours before walking on the surface. Dry time may vary due to temperature, humidity and surface porosity.

**HELPFUL TIPS:** This product is intended for exterior surfaces only. Allow new pressure treated wood to weather for at least 30 days before applying sealer. Do not mix with any other products. Do not apply over previously painted or stained surfaces unless old finish is removed or completely weathered away. Surface and air temperature should be above 50°F during application and drying. Do not use when rain is expected within 8 hours. Test in an inconspicuous area to ensure you are satisfied with the appearance, as the color will vary depending on surface type and age. Avoid contact with surfaces not intended to be treated. Cover adjacent surfaces with plastic before applying sealer. To avoid overspray when using a pump-up sprayer, spray the deck floor and inside of railings first. Then either brush the outside of rails, or cover the deck floor and spray the outside of rails. For even color, don't stop once you start applying. Allow 3 days after waterproofing before painting with an oil-based paint. Use an oil-based primer before painting with any latex paint.

**CLEAN-UP:** Clean equipment and any overspray immediately with soap and water. Dried product can be removed with mineral spirits.

**STORAGE:** Do not store below 40°F. Do not allow product to freeze.

GUIDELINES FOR COVERAGE:	Wood - Rough Sawn	100
Approximate coverage – sq. ft./gal	Wood – Smooth Sawn	200
Actual coverage will vary due to surface porosity, texture, dryness and condition.	Plywood	150
	Wood Shingles	100

**SATISFACTION GUARANTEED:** If you are not completely satisfied, return your sales receipt with a description of your complaint. Liability is limited to refund of the purchase price.