

TUBE PATCH KIT

Proper Use:

- Lightly buff area around puncture with metal scuffer, removing loose particles. Make sure the entire area within $\frac{1}{2}$ " (13mm) of puncture has roughened appearance.
- Squeeze moderate amount of rubber cement onto roughened surface and spread evenly. Work into material and scrape off excess.
- Remove crack n' peel backing and apply patch to the tube with the plastic covered side facing up onto the puncture. Be careful not to touch the exposed surface of the patch. Remove the clear plastic from the top surface of the patch.
- Secure patch, remove plastic, and press firmly around the edges.

WARNING: FLAMMABLE LIQUID. IRRITANT. MAY CAUSE DROWSINESS. Keep away from heat, flames or ignition sources. Do not smoke. Avoid contact with skin and eyes. Do not inhale fumes. Use only in a well-ventilated area. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: If inhaled, supply fresh air. In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. Use skin cleanser or mechanics soap to remove solidified material; do not use solvents such as kerosene or gasoline. Seek medical advice in case of persistent itching or rash. Seek medical help for serious or persistent symptoms. If in eyes, remove contact lenses if worn, and rinse opened eye for several minutes under running water. Get immediate medical attention. If swallowed, rinse out mouth and then drink plenty of water. Consult a doctor or Poison Control immediately. **DO NOT INDUCE VOMITING.** **CONTAINS:** Naphtha, Heptane, Heptene, and Octane

JUEGO DE PARCHES PARA CÁMARA

Uso Apropriado:

- Limpie el área que esta ponchado con el removedor de metal y remueva las partículas sueltas, asegurando que toda el área dentro de $\frac{1}{2}$ " (12.7mm) de la perforación adquiera una apariencia áspera.
- Presione el tubo para aplicar una cantidad moderada de cemento para caucho en la superficie áspera y esparza el cemento de manera uniforme. Trabaje con cuidado en el material y raspe cualquier excedente.
- Retire protector y aplique el parche en la llanta con el lado cubierto con plástico hacia arriba sobre la perforación. Tenga cuidado de no tocar la superficie expuesta del parche. Una vez que el parche esté fijo, retire la protección de plástico transparente.
- Aplique el material de reparación directamente sobre la perforación y presione con firmeza, especialmente alrededor de los bordes.

ADVERTENCIA: LÍQUIDO INFLAMABLE e IRRITANTE. PUEDE CAUSAR SOMNOLENCIA. Mantener alejado del calor, fuego o fuentes de ignición. No fumar. Evita el contacto con la piel y los ojos. No inhalar humos. Use solo en un área bien ventilada. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de inhalación, suministre aire fresco. En caso de contacto con la piel, lavar a fondo con agua y jabón. Usa cremas especiales para piel o jabón para eliminar los materiales sólidos; No use solventes como queroseno o gasolina. Si persisten las molestias como picazón, sarpullido o algún otro síntoma, acude a tu médico. En caso de contacto con los ojos, retire sus lentes de contacto y enjuague con agua durante varios minutos bajo el chorro de agua. Buscar de inmediato atención médica. En caso de ingestión, enjuague la boca y luego beba mucha agua. Consulte a un médico o al Centro de Toxicología de inmediato. **NO INDUCIR EL VÓMITO.** **CONTIENE:** Nafta, Heptano, Hepteno, y Octano

