


Remove the Existing Flapper

IMPORTANT! For K-3386 toilets only.

- Turn off the water supply.
- Flush the toilet to drain the toilet tank.
- Note the S-hook location on the current flapper chain as well as the flapper bar mounting groove location on the flush valve. Disconnect the S-hook from the trip arm.
- Remove and discard the existing flapper.

Install the New Flapper

- Locate the same groove on the back of the flush valve used by the original flapper. With the prongs on the bar pointed toward the back of the flush valve, slide the pivot rod onto the valve.
- Center the bar on the valve and rotate it so the prongs are pointing upward.
- One at a time, attach the flapper arms to the ends of the bar. Flapper should move up and down freely on the flush valve body.
- Install the S-hook to the flapper chain at the same location as the original flapper and attach the S-hook to the trip arm.
- Turn on the water supply.
- Flush the toilet several times to verify proper operation. Make any adjustments as needed.




Retirer le clapet existant

IMPORTANT! Pour W.C. 3386 uniquement.

- Fermer l'alimentation d'eau.
- Tirer la chasse du W.C. pour purger le réservoir.
- Noter l'emplacement du crochet en S du clapet actuel ainsi que du montage de la barre du clapet sur la valve de chasse. Déconnecter le crochet en S du bras de déclenchement.
- Retirer et jeter le clapet existant.

Installer le nouveau clapet

- Localiser la même rainure à l'arrière de la valve de chasse utilisée par le clapet original. Avec les ergots de la barre pointés vers l'arrière de la valve de chasse, glisser la tige de pivot sur la valve.
- Centrer la barre sur la valve et la pivoter de manière à pointer les ergots vers le haut.
- Attacher les bras du clapet, un à la fois, aux extrémités de la barre. Le clapet devrait bouger librement vers le haut et le bas sur le corps de la valve de chasse.
- Installer le crochet en S sur la chaîne du clapet au même emplacement que celui du clapet original et attacher le crochet en S du bras de déclenchement.
- Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Effectuer l'essai de la chasse du W.C. plusieurs fois pour assurer le bon fonctionnement. Faire les ajustements si nécessaire.



Desinstale la aleta de descarga existente

¡IMPORTANTE! Sólo para inodoros K-3386.

- Cierre el suministro principal del agua.
- Active la descarga del inodoro para vaciar el tanque del inodoro.
- Fíjese en la ubicación del gancho en S en la cadena de la aleta actual y el lugar de la ranura de montaje de la barra de la aleta en la válvula de descarga. Desconecte el gancho en S del brazo de descarga.
- Retire la aleta de descarga existente y deséchela.

Instale la aleta de descarga nueva

- Vuelva a colocar la misma ranura que utilizaba la aleta original en la parte posterior de la válvula de descarga. Con las dos clavijas de la barra hacia la parte posterior de la válvula de descarga, deslice la varilla pivotante en la válvula.
- Centre la barra en la válvula y gírela de manera que las clavijas apunten hacia arriba.
- Fije los brazos de la aleta, uno a la vez, a los extremos de la barra. La aleta debe moverse libremente hacia arriba y hacia abajo en el cuerpo de la válvula de descarga.
- Instale el gancho en S en la cadena en el mismo lugar donde estaba la aleta original y fije el gancho en S al brazo de descarga.
- Abra el suministro de agua.
- Accione la descarga del inodoro varias veces para verificar que funcione correctamente. Haga los ajustes necesarios.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

©2007 Kohler Co.

1079801-9-A