



Citrus
Scent

PAINT & VARNISH STRIPPING GEL

No Harsh Fumes

Removes Dried Latex & Oil-Based Paint
Strips Multiple Layers



Learn More!



64 FL OZ
(1.893 L)

DANGER! CAUSES BURNS.
Read entire label prior to use or storage.

¡PELIGRO! CAUSA QUEMADURAS.
Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

CITRISTRIP® Paint & Varnish Stripping Paste is easy to use because it stays wet and active for up to 24 hours allowing stripping of multiple layers in one step. It removes five layers of dried latex paint in under one hour and is safe for indoor use. This special orange stripper has a citrus scent. Use CITRISTRIP® to remove multiple layers of dried latex and oil-based paint, varnish, lacquer, polyurethane and shellac from wood, metal and masonry surfaces.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Protect hands with chemical-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.
2. Apply a thick coat with a trowel, paint brush or plastic stripping tool.
3. After 30 minutes (up to 24 hours), scrape a small test area to see if finish is ready for removal. Gently scrape in direction of wood grain with a plastic stripping tool. For stubborn areas, use an abrasive stripping pad dipped into CITRISTRIP® Paste. A toothbrush, toothpick or stripping brush will help remove old finish buried in recesses.
4. Use a clean abrasive pad dipped in After Wash or Odorless Mineral Spirits to loosen remaining finish and remove any residue. Surface should be completely clean and dry before refinishing.

Helpful Tips: Test in an inconspicuous area before use on any synthetic surface as strippers can damage these surfaces. Do not use on fiberglass, plastic or vinyl. For best results, use in temperatures between 65° and 85°F and away from strong breeze and hot sun. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth.

DANGER! CAUSES BURNS. AVOID CONTACT WITH SKIN, EYES AND MUCOUS MEMBRANES. Contains 2-(2-aminoethoxy)ethanol. Do not mix with any other product. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not swallow. Contains a bittering agent to discourage accidental swallowing. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area.

FIRST AID: IN CASE OF SKIN CONTACT, immediately wash with soap and water. If irritation persists, seek medical attention. **IN CASE OF EYE CONTACT**, immediately flush with water, remove any contact lens; continue flushing with water for at least 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. **IF SWALLOWED**, call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician immediately for instructions.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover **Max VOC:** 50%

For assistance call:

The Barr Help Line 1-800-398-3892
Monday - Friday, 8:00am - 4:30pm CT

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Proteja sus manos con guantes resistentes a productos químicos y sus ojos con gafas protectoras contra productos químicos.
2. Aplique una capa gruesa con una llana, una brocha o una herramienta para pelar plásticos.
3. Después de 30 minutos (y antes de las 24 horas siguientes), raspe un área pequeña de prueba para confirmar si el acabado está listo para ser quitado. Raspe delicadamente en la dirección de la veta de la madera con una herramienta plástica para raspar. Para áreas difíciles, use una esponja abrasiva sumergida en disolvente CITRISTRIP® Paste. Un cepillo de dientes, palillo o cepillo para raspar ayudan a quitar las capas de acabado antiguas muy profundas.
4. Utilice una almohadilla abrasiva limpia bañada en After Wash o en aguarrás mineral inodoro para aflojar el acabado restante y remover cualquier residuo. La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de aplicar el nuevo acabado.

Consejos útiles: Pruebe en un área discreta antes de usar en cualquier superficie sintética que los decapantes puedan dañar. No lo utilice en fibra de vidrio, plástico ni en vinilo. Para obtener mejores resultados, utilícelo en temperaturas entre los 65 °F y 85 °F (18 °C y 29 °C) y manténgalo lejos de la brisa fuerte y la luz directa del sol. Proteja las áreas circundantes con una lona gruesa.

¡PELIGRO! PROVOCA QUEMADURAS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, LOS OJOS Y LAS MEMBRANAS MUCOSAS. Contiene 2-(2-aminoetoxi)etanol. No mezcle con ningún otro producto. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel. No ingerir. Contiene una sustancia amarga para desalentar la ingestión accidental. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave inmediatamente con jabón y agua. Si persiste la irritación, busque atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS**, enjuague inmediatamente con agua, quítese los lentes de contacto en caso de llevarlos; y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación, solicite atención médica. **EN CASO DE INGESTION**, llame al centro de control toxicológico (1-800-222-1222), a la sala de emergencias de un hospital o a un médico para recibir más instrucciones.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de pintura
COV máx.: 50%



©2023 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com



HCG740 / P0133